



Bebauungsplan "Falter" in Öschingen

-Textliche Festsetzungen-

-Änderung 1990-

Auf diesen Bebauungsplan findet die **Baunutzungsverordnung vom 23.01.1990** (BGBl. I S. 127) Anwendung.

I. Planungsrechtliche Festsetzungen

1. **Art der baulichen Nutzung** (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
 - entsprechend der Festsetzung im Lageplan.
 - Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter sind allgemein zulässig.

2. **Maß der baulichen Nutzung** (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
 - Zahl der Vollgeschosse:
 - bei Wohngebäuden zwingend zwei Vollgeschosse.
 - bei gewerblichen Gebäuden maximal zwei Vollgeschosse.

 - Grundflächenzahl: 0,8
 - Geschoßflächenzahl: 1,6


3. **Bauweise** (§ 9 Abs 1 Nr. 2 BauGB)
 - offene Bauweise

4. **Überbaubare Fläche** (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)
 - Baugrenzen und Baulinien entsprechend der Festsetzung im Lageplan.

 - Nebengebäude sind auch auf der nicht überbaubaren Grundstücksfläche zulässig, sofern ein Abstand von 5 m zur Gehweghinterkante eingehalten wird. Für andere Nebenanlagen gilt § 23 Abs. 5 BauNVO.

5. **Stellung der baulichen Anlagen** (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)
 - Gebäudehauptrichtung entsprechend Festsetzung im Lageplan.

...



6. **Stellplätze und Garagen** (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)
- Mit Garagen ist ein Abstand von mind. 5 m zur öffentlichen Verkehrsfläche einzuhalten.
 - Mit überdachten Stellplätzen ist ein Abstand von mind. 2 m zur öffentlichen Verkehrsfläche einzuhalten, sofern die Überdachung als Flachdach ausgeführt und nur eine Seite geschlossen wird.
 - Mit Grenzgaragen darf nur ein seitlicher Grenzabstand in Anspruch genommen werden, allseits offene überdachte Stellplätze können darüber hinaus zugelassen werden.
7. **Höhenlage baulicher Anlagen** (§ 9 Abs. 2 BauGB)
- die Höhenlage der Gebäude wird von der Baurechtsbehörde festgelegt.

II. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen

1. **Dachform und Dachneigung** (§ 73 Abs. 1 Nr. 1 LBO):
- Hauptgebäude:
 - Satteldach bei Wohngebäuden, Dachneigung 22° - 28°
 - Flach- oder Satteldach bei gewerblichen Gebäuden, Dachneigung 0° oder 22° - 28°
2. **Dachfläche** (§ 73 Abs. 1 Nr. 1 LBO):
- Die Dachflächen sind mit dunklem, nicht glänzenden Material einzudecken; bei Flachdach ist auch Kiesschüttung zulässig.
 - 2.1 **Dachaufbauten** (§ 73 Abs. 1 Nr. 1 LBO).
 - Dachgauben und ähnliche Dachaufbauten sind unzulässig.
 - 2.2 **Dacheinschnitte** (§ 73 Abs. 1 Nr. 1 LBO):
 - Dacheinschnitte sind zulässig bis zu 1/3 der Gebäudelänge. Zur Außenseite von Giebelwänden ist ein Abstand von mind. 2 m einzuhalten.
4. **Gebäudehöhen** (§ 73 Abs. 1 Nr. 7 LBO)
- Folgende Höhen, gemessen von Erdgeschoß-Fußboden (Rohbaumaß) bis Schnittpunkt

...



Außenwand/Dachhaut dürfen bei Wohngebäuden nicht überschritten werden:

- bei Gebäuden mit 1 Vollgeschoß: 3,50 m
 - bei Gebäuden mit 2 Vollgeschossen: 6,10 m

 - Höhere Außenwandteile können zugelassen werden, wenn es sich um untergeordnete Flächen handelt und die Gestaltung des Gebäudes nicht beeinträchtigt wird.
5. **Fassaden** (§ 73 Abs. 1 Nr. 1 LBO):
- Ungegliederte Fassadenteile sollen durch rankende oder kletternde Pflanzen begrünt werden.
6. **Garagen** (§ 73 Abs. 1 Nr. 1 LBO)
- Es sind Grenzgaragen im Rahmen der Landesbauordnung zulässig. Benachbarte Grenzgaragen sind in der Gestaltung einander anzugleichen.
 - Blechgaragen sind unzulässig.
7. **Einfriedigungen** (§ 73 Abs. 1 Nr. 5 LBO):
- Es sind nur offene (keine Mauern o.ä.) und lebende Einfriedigungen zulässig. Zäune dürfen höchstens 1,20 m, Hecken höchstens 1,50 m über Gelände, im Bereich von Sichtschutzflächen höchstens 0,70 m über der Verkehrsfläche hoch sein. Maschen- oder Spanndrähte sind nur dann zugelassen, wenn sie von einer Hecke eingewachsen werden; Stacheldraht ist unzulässig.
 - Auf die Abstandsregelungen des Nachbarrechtsgesetzes für Baden-Württemberg wird hingewiesen.
 - Gegenüber öffentlichen Verkehrsflächen müssen die Grundstücke, soweit sie nicht entsprechend befestigt sind, mit Beton- oder Natursteinsockeln bis 25 cm Höhe oder mit in Beton versetzten Rabattplatten abgegrenzt werden.
8. **Vorgärten** (§ 73 Abs. 1 Nr. 5 LBO)
- Die Vorgärten sind gärtnerisch anzulegen und zu unterhalten; sie dürfen nicht als Arbeits- oder Lagerflächen benutzt werden.
 - Im Bereich der Sichtschutzflächen darf der Bewuchs höchstens 70 cm über der Verkehrs-

...



fläche hoch sein; einzeln stehende Bäume sind zulässig, soweit der Kronenansatz mind. 2,50 m über der Verkehrsfläche liegt.

9. **Aufschüttungen und Abgrabungen** (§ 73 Abs. 1 Nr. 1 LBO):
 - Die Baurechtsbehörde kann verlangen, daß das Gelände auf eine bestimmte Höhe abgegraben oder aufgefüllt wird oder daß Abgrabungen und Auffüllungen ganz unterbleiben.

10. **Antennen** (§ 73 Abs. 1 Nr. 3 LBO):
 - Auf jedem Gebäude ist nur eine Rundfunk-/Fernsehantennenanlage zulässig.

11. **Leitungen** (§ 73 Abs. 1 Nr. 4 LBO):
 - Sämtliche Versorgungs- und Kommunikationsleitungen sind zu verkabeln.

12. **Einfahrten** (§ 73 Abs. 1 Nr. 5 LBO):
 - Sofern mehr als 3 Kfz-Stellplätze angelegt werden, sind diese über eine gemeinsame Zufahrt an die öffentliche Verkehrsfläche anzuschließen.

Mössingen, den 12.07.1990


Koll - Dipl.Ing. (FH)
Bauverwaltung



Die Bebauungsplanänderung wurde unter Beachtung des Verfahrens nach dem Baugesetzbuch vom Gemeinderat am 15.10.1990 als Satzung beschlossen.

Mössingen, den 16.10.1990

i.V. (Metelka)
Beigeordneter

Das Landratsamt Tübingen hat mit Erlaß vom 20. JAN. 1991 bestätigt, daß beim Verfahren zu dieser Bebauungsplanänderung keine Rechtsvorschriften verletzt wurden (§ 11 Abs. 3 BauGB). Die Bebauungsplanänderung wird hiermit ausgefertigt.

Mössingen, den 31. JAN. 1991

i.V. (Metelka)
Beigeordneter

I n k r a f t t r e t e n

Die Durchführung des Anzeigeverfahrens wurde gem. § 12 BauGB am
8. FEB. 1991

im Amtsblatt der Stadt bekanntgemacht. Mit dieser Bekanntmachung wurde die Bebauungsplanänderung rechtsverbindlich.